0401 TERMA CLEAN JC

Derz Temizleme Ürünü

0401 TERMA CLEAN JC; kaplama malzemelerinin derzlerinde ve birleşimlerinde biriken leke ve kirlerin temizlenmesi için geliştirilmiş, asit içerikli sıvı temizleyicidir. Aside dayanıklı yüzeylerle çevrili derzlerde, kontrollü ve kısa süreli uygulamayla kullanılır. Kullanıma hazır sprey formundadır.





KULLANIM YERLERİ

• İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey derzlerde.
• Aside dayanıklı mat seramik kaplamaların derz ve ek yerlerinde.
• Derz ve kaplamanın asit dayanımı ön denemeyle doğrulanan temizlik işlerinde.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

• Asidik yapısıyla normal temizlikle uzaklaşmayan kalıntıların gevşemesine yardımcı olur.
• Seyreltilmeden kullanılır; karışım hazırlığı gerektirmez.
• Sprey ambalajı, kirli derze kontrollü uygulamayı kolaylaştırır.
• Fırça veya bezle temizlenir; işlem sonunda suyla durulanır.

UYGULAMA TALİMATLARI

a) Yüzey Hazırlığı:

Kaplama ve derz dolgusunu **görünmeyen küçük bir alanda** deneyiniz; renk, parlaklık ve yüzeyde değişim olmadığını kontrol ediniz. Derz dolgusu tam kürlenmiş ve üreticisine göre asit temizliğine uygun olmalıdır. Tozu ve gevşek kiri mekanik olarak alınız. Çevre yüzeyleri koruyunuz; bant tek başına aside duyarlı malzemeyi güvenli hale getirmez.

b) Ürün Hazırlığı:

Ürün **seyreltilmeden** uygulanır. Başlığı açık konuma getiriniz; derz dışına yayılmayı ve sıçramayı önleyecek kontrollü püskürtme yapınız. Ön denemede uygun bulunan miktarı kullanınız. Ürünü başka bir temizleyiciyle karıştırmayınız; çalışma alanında temiz durulama suyu ve kirli su toplama kabı bulundurunuz.

c) Uygulama Yöntemi:

Kirli derz üzerinde **1-2 dakika** bekletiniz. Uygun, yüzeyi çizmeyen fırça veya bezle derz boyunca çalışınız; kaplamanın üzerine yaymayınız. Kirli sıvıyı toplayıp yüzeyi **temiz suyla iyice durulayınız**. Ürünü yüzeyde kurutmayınız; uzun süre bekleterek etkiyi artırmaya çalışmayınız. İşlem sonunda sprey başlığını kapatınız.

SARFİYAT

Derz genişliğine, kirin türüne ve miktarına göre değişir. Sabit m² tüketimi verilmez; gerekli ürün miktarını deneme alanında belirleyiniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Asitlere dayanıklı uygun eldiven ve göz/yüz koruyucu kullanınız. Cilt ve göz temasını önleyiniz; güncel GBF'yi esas alınız.
• **Çamaşır suyu, ağartıcı, başka temizleyici veya kimyasallarla karıştırmayınız.** Püskürtme sisini solumayınız; iyi havalandırma sağlayınız.
• Metal, akrilik, ahşap, mermer ve aside duyarlı taşlarda; cilalı/perdahlı veya özel sırlı yüzeylerde kullanmayınız.
• Yalnız derz boyunca çalışınız. Derzde aşınma veya renk değişimi görülürse işlemi durdurup durulayınız.
• İçme suyuna, toprağa ve yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz. Gıda, içecek ve çocuklardan uzak tutunuz.

Aletlerin Temizliği:

Fırça, bez ve ekipmanı kullanımdan hemen sonra suyla temizleyiniz. Kirli su ve temizleme artıklarını ayrı toplayınız; farklı kimyasallarla karıştırmayınız.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Asit içerikli sıvı temizleme maddesi.
Görünüm / Renk	Açık yeşil, şeffaf sıvı.
Ambalaj	500 mL sprey şişe.
Raf Ömrü	Uygun depolamada üretimden itibaren 12 ay.
Depolama	Kapalı orijinal ambalajda serin, kuru ve dondan korunan yerde saklayınız. Kısa süreli en çok 3 palet; uzun süreli istiflemeyiniz. İlk giren ilk çıkar düzenini uygulayınız. Açılan ambalajı sıkıca kapatıp 1 hafta içinde kullanınız.

UYGULAMA BİLGİSİ

Seyreltme	Seyreltilmeden kullanılır.
Bekleme Süresi	1-2 dakika
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Temizleme / Son İşlem	Fırça veya bez / suyla durulama.

TEKNİK BİLGİ

Sıvı Yoğunluğu	1,00-1,10 kg/L
pH	Yaklaşık 1

Teknik veriler: 23°C / %50 bağıl nem.

GÜVENLİK UYARILARI

• **P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• **P264 / P280** Elleçlemeden sonra elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. / Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın.
• **P305+P351+P338** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
• **P302+P352** CİLTLE TEMAS HALİNDE: Bol su ile yıkayın.
• **P273** Çevreye salınmasından kaçının.
• **P301+P312** YUTULMASI HALİNDE: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız zehir merkezini/doktoru arayın. Kabı veya etiketi gösterin.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL UYARILAR

a) Atık İmha Etme:

Ürün artığını, kirli temizleme suyunu ve kirlenmiş ambalajı yerel kurallara uygun yetkili toplama/bertaraf kuruluşuna veriniz. Kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yakmayınız.

b) Yasal Sorumluluk:

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. ürünleri hakkında bu teknik dokümanda yer alan veriler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında firmamızın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir.

Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** başvurarak temin edebilecekleri Ürün Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.

BİLEŞEN İSMİ

Asit içerikli sıvı temizleme maddesi.

ASİT İÇERİKLİ ÜRÜNLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

Cilt ve göz temasını önleyiniz. Asitlere dayanıklı uygun eldiven, göz/yüz koruyucu ve koruyucu giysi kullanınız. Çalışma alanını havalandırınız; püskürtme sisini solumayınız. Çamaşır suyu, ağartıcı, baz veya başka temizleyicilerle karıştırmayınız. Tehlike sınıfları, etiket ve ilk yardım için güncel ürün GBF'sini esas alınız.

TEKNİK VERİLER	
Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.	
Adana Hacı Sabancı OSB, İsmet Atlı Cad. No:7 01410 Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE	
0401 TERMA CLEAN JC	
ÜRÜN BİLGİLERİ	
Ürün Tipi	Asit içerikli derz temizleyici
Sıvı Yoğunluğu	1,00-1,10 kg/L
pH	Yaklaşık 1
Seyreltme	Seyreltilmez
Bekleme	1-2 dakika
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Ambalaj	500 mL
Raf Ömrü	12 ay

Derz temizliği.

Aside dayanıklı derz ve çevre kaplama gerekir.

Ön deneme yapınız; ürünün yüzeyde kurumasına izin vermeyiniz.

CERTIFIED ISO 9001 GUARANTEE

TERMA YAPI KİMYASALLARI

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Production Place/Üretim Yeri
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
İsmet Atlı Cad. No:7 / 01410
Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE
Contact : +90(322) 394 31 01
E-mail : info@termatect.com
www.termatect.com

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ
0401 TERMA CLEAN JC
Ekim 2026 • Türkçe