0402 TERMA CLEAN CC

Çimento Artığı Temizleyici

0402 TERMA CLEAN CC; aside dayanıklı kaplamalar üzerindeki çimentolu harç ve derz dolgu kalıntılarının temizlenmesinde kullanılan asit içerikli sıvı temizleyicidir. Uygulama sonrası mineral kalıntıların gevşetilip fırça veya bezle uzaklaştırılmasını kolaylaştırır. Yüzey uyumluluğu önceden denenmelidir.





KULLANIM YERLERİ

• İç ve dış mekânlarda; yatay ve düşey, aside dayanıklı kaplamalarda.
• Aside dayanımı doğrulanmış seramik, porselen/granit seramik, klinker, kotto ve rustik döşemelerde.
• Uygulama sonrası çimento, harç, alçı ve uygun derz kalıntılarının temizliğinde; komşu derzler korunarak.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

• Asidik etki, yapışmış mineral kalıntıların çözülüp gevşemesine yardımcı olur.
• Kalıntı miktarına göre suyla seyreltilerek kullanılır.
• Plastik fırça veya nemli bez ile mekanik temizliği destekler.
• Temizlik sonunda kirli sıvı toplanır ve yüzey suyla durulanır.

UYGULAMA TALİMATLARI

a) Yüzey Hazırlığı:

Küçük ve görünmeyen bir alanda deneme yapınız; renk ve parlaklığın değişmediğini kontrol ediniz. Tozu ve gevşek artıkları yüzeyi çizmeden alınız. Metal, hassas kaplama ve çevredeki çimento esaslı derzleri koruyunuz. Ürünü sağlam derz dolgusuyla temas ettirmeyiniz; kirli su için ayrı kap hazırlayınız.

b) Ürün Hazırlığı:

Kalıntı yoğunluğuna göre **1 ölçü ürün + 1-3 ölçü su** kullanınız; ürün:su oranı **1:1-1:3** olmalıdır. Önce suyu uygun plastik kaba alıp ürünü yavaşça ekleyiniz; sıçratmadan karıştırınız. Daha düşük konsantrasyonla başlayıp deneme sonucuna göre aralık içinde ayarlayınız. Başka temizleyici veya ağartıcı eklemeyiniz.

c) Uygulama Yöntemi:

Hazırlanan sıvıyı yalnız kalıntıya kontrollü uygulayıp ıslak görünüm elde ediniz. **5-10 dakika** bekletiniz; yüzeyde kurutmayınız. Gevşeyen artıkları çizmez plastik fırça veya nemli bezle alınız. Kirli suyu süngerle ayrı kaba toplayınız; ardından **temiz suyla iyice durulayınız**. Yüzeyi kuruduktan sonra kontrol ediniz.

SARFİYAT

500 mL ürün ile yaklaşık 10-50 m². Kirlilik ve seyreltmeye göre değişir; teorik aralığı saha denemesiyle kontrol ediniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Asitlere dayanıklı uygun eldiven ve göz/yüz koruyucu kullanınız. Cilt ve göz temasını önleyiniz; güncel GBF'yi esas alınız.
• **Çamaşır suyu, ağartıcı, başka temizleyici veya kimyasallarla karıştırmayınız.** Püskürtme sisini solumayınız; iyi havalandırma sağlayınız.
• Mermer, doğal granit, aside duyarlı doğal/suni taş, cilalı/perdahlı yüzey, özel sırlı mozaik ve metallerde kullanmayınız.
• Yağ temizliği için kullanmayınız. Sağlam çimento esaslı derz dolgusuna temas ettirmeyiniz.
• Kirli sıvıyı toplayınız; içme suyu ve yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

Aletlerin Temizliği:

Fırça, bez ve ekipmanı kullanımdan hemen sonra suyla temizleyiniz. Kirli su ve temizleme artıklarını ayrı toplayınız; farklı kimyasallarla karıştırmayınız.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Asit içerikli sıvı temizleme maddesi.
Görünüm / Renk	Açık mavi, şeffaf sıvı.
Ambalaj	500 mL sprey şişe.
Raf Ömrü	Uygun depolamada üretimden itibaren 12 ay.
Depolama	Kapalı orijinal ambalajda serin, kuru ve dondan korunan yerde saklayınız. Kısa süreli en çok 3 palet; uzun süreli istiflemeyiniz. İlk giren ilk çıkar düzenini uygulayınız. Açılan ambalajı sıkıca kapatıp 1 hafta içinde kullanınız.

UYGULAMA BİLGİSİ

Seyreltme (Ürün:Su)	1:1-1:3
Bekleme Süresi	5-10 dakika
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Temizleme / Son İşlem	Plastik fırça veya bez / suyla durulama.

TEKNİK BİLGİ

Sıvı Yoğunluğu	1,00-1,10 kg/L
pH	Yaklaşık 1

Teknik veriler: 23°C / %50 bağıl nem.

GÜVENLİK UYARILARI

• **P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• **P264 / P280** Elleçlemeden sonra elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. / Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın.
• **P305+P351+P338** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
• **P302+P352** CİLTLE TEMAS HALİNDE: Bol su ile yıkayın.
• **P273** Çevreye salınmasından kaçının.
• **P301+P312** YUTULMASI HALİNDE: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız zehir merkezini/doktoru arayın. Kabı veya etiketi gösterin.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL UYARILAR

a) Atık İmha Etme:

Ürün artığını, kirli temizleme suyunu ve kirlenmiş ambalajı yerel kurallara uygun yetkili toplama/bertaraf kuruluşuna veriniz. Kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yakmayınız.

b) Yasal Sorumluluk:

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. ürünleri hakkında bu teknik dokümanda yer alan veriler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında firmamızın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir.

Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** başvurarak temin edebilecekleri Ürün Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.

BİLEŞEN İSMİ

Asit içerikli sıvı temizleme maddesi.

ASİT İÇERİKLİ ÜRÜNLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

Cilt ve göz temasını önleyiniz. Asitlere dayanıklı uygun eldiven, göz/yüz koruyucu ve koruyucu giysi kullanınız. Çalışma alanını havalandırınız; püskürtme sisini solumayınız. Çamaşır suyu, ağartıcı, baz veya başka temizleyicilerle karıştırmayınız. Tehlike sınıfları, etiket ve ilk yardım için güncel ürün GBF'sini esas alınız.

TEKNİK VERİLER	
Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.	
Adana Hacı Sabancı OSB, İsmet Atlı Cad. No:7 01410 Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE	
0402 TERMA CLEAN CC	
ÜRÜN BİLGİLERİ	
Ürün Tipi	Asit içerikli mineral kalıntı temizleyici
Sıvı Yoğunluğu	1,00-1,10 kg/L
pH	Yaklaşık 1
Seyreltme (Ürün:Su)	1:1-1:3
Bekleme	5-10 dakika
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Yaklaşık Kaplama Alanı	10-50 m² / 500 mL
Ambalaj / Raf Ömrü	500 mL / 12 ay

Aside dayanıklı kaplamalarda mineral kalıntı temizliği.

Oran ürün:su olarak verilmiştir.

Sağlam derz dolgusu ve metallerle temas ettirmeyiniz.

CERTIFIED ISO 9001 GUARANTEE

TERMA YAPI KİMYASALLARI

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Production Place/Üretim Yeri
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
İsmet Atlı Cad. No:7 / 01410
Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE
Contact : +90(322) 394 31 01
E-mail : info@termatect.com
www.termatect.com

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ
0402 TERMA CLEAN CC
Ekim 2026 • Türkçe