0403 TERMA CLEAN BC

Antibakteriyel Solüsyon

0403 TERMA CLEAN BC; iç ve dış mekân mineral yüzeylerdeki organik kirlerin ve küf, mantar, yosun kaynaklı yüzey lekelerinin temizliği için kullanılan sıvı solüsyondur. Bazik pH aralığına sahiptir; kir yoğunluğuna göre suyla seyreltilerek elle veya uygun temizlik makinesiyle uygulanır.





KULLANIM YERLERİ

• İç ve dış mekânlarda, yatay/düşey mineral yüzeylerin temizliğinde.
• Ön denemeyle uyumluluğu doğrulanmış seramik, porselen, klinker, kotto, doğal taş, mermer ve granitte.
• Yağ, kahve, çay, mürekkep, şarap ve meyve suyu lekelerinde; yüzey bakım talimatları izlenerek.
• Parke/laminatta yalnız uygun seyreltme ve bakım üreticisi izniyle; suya doyurmadan.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

• pH 8-10 aralığında, bazik karakterli temizleyicidir.
• Kir yoğunluğuna göre suyla seyreltilerek kullanılır.
• Elle veya uygun ekipmanla makine temizliğine uygundur.
• Fırçalama ve kirli sıvının uzaklaştırılmasıyla yüzey temizliğini destekler.

UYGULAMA TALİMATLARI

a) Yüzey Hazırlığı:

Yüzeyi **nemli bezle** siliniz; gevşek kiri alınız. Görünmeyen bir alanda renk, parlaklık ve malzeme uyumunu deneyiniz. Yüzeyin ve varsa cilasının bakım talimatını kontrol ediniz. Parke/laminatta su biriktirmeyiniz; birleşim yerlerine sıvı kaçırmayınız. Geniş alanı küçük çalışma bölümlerine ayırınız.

b) Ürün Hazırlığı:

Leke miktarına göre **1 ölçü ürün + 1-5 ölçü su** hazırlayınız; ürün:su **1:1-1:5**. Uygun plastik kapta temiz suyla homojen karıştırınız. Daha zayıf karışımla başlayıp ön denemeye göre aralık içinde ayarlayınız. Laminat, sırlanmamış seramik, cilasız parke ve camda konsantre ürünü kullanmayınız.

c) Uygulama Yöntemi:

Elle: yaklaşık **2 m²** alana fırçayla yayınız; **2-3 dakika** sonra kirli sıvıyı bezle alınız. **Makineyle:** yaklaşık **4 m²** bölümlerde aynı süreyi izleyip uygun ped/fırçayla çalışınız ve sıvıyı toplayınız. Gerekirse daha az seyreltilmiş karışımla, belirtilen oranlar içinde tekrarlayınız. Sonunda **temiz suyla silip durulayınız**; ürünü yüzeyde bırakmayınız.

SARFİYAT

Yaklaşık **20-100 g/m²**; leke türü ve miktarına göre değişir. Seyreltme ve uygulama yöntemine göre gerçek tüketimi deneme alanında belirleyiniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Uygun kimyasal koruyucu eldiven ve göz koruyucu kullanınız. Cilt/göz temasından kaçınınız; iyi havalandırınız.
• **Çamaşır suyu, ağartıcı, başka temizleyici veya kimyasallarla karıştırmayınız.** Püskürtme sisini solumayınız; iyi havalandırma sağlayınız.
• Alüminyum yüzey veya eşyalarda kullanmayınız. Bazik olması tüm hassas yüzeylere uygun olduğu anlamına gelmez.
• Laminat, sırlanmamış seramik, cilasız parke ve camda seyreltilmeden uygulamayınız. Parkeyi aşırı ıslatmayınız.
• Kirli suyu toplayınız; içme suyu ve yeraltı sularına karışmasını önleyiniz. Islak alanda kaymaya karşı önlem alınız.

Aletlerin Temizliği:

Fırça, bez ve ekipmanı kullanımdan hemen sonra suyla temizleyiniz. Kirli su ve temizleme artıklarını ayrı toplayınız; farklı kimyasallarla karıştırmayınız.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Bazik pH'lı sıvı yüzey temizleme solüsyonu.
Görünüm / Renk	Şeffaf sıvı.
Ambalaj	10 L plastik bidon.
Raf Ömrü	Uygun depolamada üretimden itibaren 12 ay.
Depolama	Kapalı orijinal ambalajda serin, kuru ve dondan korunan yerde saklayınız. Kısa süreli en çok 3 palet; uzun süreli istiflemeyiniz. İlk giren ilk çıkar düzenini uygulayınız. Açılan ambalajı sıkıca kapatıp 1 hafta içinde kullanınız.

UYGULAMA BİLGİSİ

Seyreltme (Ürün:Su)	1:1-1:5
Bekleme Süresi	2-3 dakika
Çalışma Alanı	Elle ~2 m² / makineyle ~4 m²
Kuruma Süresi	6 saat; 2-3 dk temizlik beklemesinden ayrıdır.

TEKNİK BİLGİ

Parlaklık	Mat
Viskozite, +25°C	200 ± 100 cP
Yoğunluk	1,00 ± 0,05 g/cm³
pH	8-10
Katı Madde	%2-3

Teknik veriler: 23°C / %50 bağıl nem; viskozite +25°C'de.

GÜVENLİK UYARILARI

• **P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• **P264 / P280** Elleçlemeden sonra elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. / Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın.
• **P305+P351+P338** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
• **P302+P352** CİLTLE TEMAS HALİNDE: Bol su ile yıkayın.
• **P273** Çevreye salınmasından kaçının.
• **P301+P312** YUTULMASI HALİNDE: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız zehir merkezini/doktoru arayın. Kabı veya etiketi gösterin.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL UYARILAR

a) Atık İmha Etme:

Ürün artığını, kirli temizleme suyunu ve kirlenmiş ambalajı yerel kurallara uygun yetkili toplama/bertaraf kuruluşuna veriniz. Kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yakmayınız.

b) Yasal Sorumluluk:

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. ürünleri hakkında bu teknik dokümanda yer alan veriler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında firmamızın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir.

Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** başvurarak temin edebilecekleri Ürün Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.

BİLEŞEN İSMİ

Bazik pH'lı sıvı yüzey temizleme solüsyonu.

BAZİK TEMİZLEYİCİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

Cilt ve göz temasını önleyiniz. Uygun kimyasala dayanıklı eldiven ve göz koruyucu kullanınız. Çalışma alanını havalandırınız; püskürtme sisini solumayınız. Asit, çamaşır suyu veya başka temizleyicilerle karıştırmayınız. Tehlike sınıfları ve ilk yardım için güncel ürün GBF'sini esas alınız. Temizlik beklemesini dezenfeksiyon temas süresi olarak kullanmayınız.

TEKNİK VERİLER	
Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.	
Adana Hacı Sabancı OSB, İsmet Atlı Cad. No:7 01410 Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE	
0403 TERMA CLEAN BC	
ÜRÜN BİLGİLERİ	
Parlaklık	Mat
Viskozite, +25°C	200 ± 100 cP
Yoğunluk	1,00 ± 0,05 g/cm³
pH	8-10
Katı Madde	%2-3
Kuruma Süresi	6 saat
Seyreltme (Ürün:Su)	1:1-1:5
Temizlik Beklemesi	2-3 dakika
Yaklaşık Sarfiyat	20-100 g/m²
Ambalaj / Raf Ömrü	10 L / 12 ay

Organik kir ve yüzey lekelerinin temizliği.

Oran ürün:su olarak verilmiştir.

Temizlik beklemesi 2-3 dakika; kuruma süresi 6 saattir.

CERTIFIED ISO 9001 GUARANTEE

TERMA YAPI KİMYASALLARI

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Production Place/Üretim Yeri
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
İsmet Atlı Cad. No:7 / 01410
Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE
Contact : +90(322) 394 31 01
E-mail : info@termatect.com
www.termatect.com

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ
0403 TERMA CLEAN BC
Ekim 2026 • Türkçe