8003 TERMA KÜR HC

Hidrokarbon Reçine Esaslı Beton Kür Malzemesi

8003 TERMA KÜR HC; hidrokarbon reçine esaslı, solvent bazlı, kullanıma hazır sıvı kür malzemesidir. Taze beton üzerinde film oluşturarak erken su kaybını sınırlar, plastik rötre çatlağı riskini azaltır ve betonun hedef dayanım gelişimini destekler. Şeffaf amber/sarı görünümlüdür.





KULLANIM YERLERİ

• İç ve dış mekânlardaki taze yatay beton döşemelerde.
• Depo, üretim tesisi, otopark, hangar ve endüstriyel zemin betonlarının küründe.
• Rıhtım, yükleme sahası ve mağaza döşemelerinde; sonraki kaplamayla uyum değerlendirilerek.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

• Sürekli film, taze betondan suyun hızlı buharlaşmasını azaltır.
• Erken kuruma kaynaklı çatlama ve yüzey tozumasını sınırlandırmaya yardımcı olur.
• Kullanıma hazırdır; düşük basınçla homojen uygulanır.
• Kür suyunun sürekli teminini gerektiren yöntemlere pratik bir alternatiftir.

UYGULAMA TALİMATLARI

a) Yüzey Hazırlığı:

Beton kalitesi **en az C20/25** olmalıdır. Son mastar/perdah işlemini tamamlayınız; serbest terleme suyunun kaybolmasını bekleyiniz. Yüzey, püskürtme sırasında zarar görmeyecek dayanıklılıkta ve temiz olmalıdır. Yağ, kir ve gevşek kalıntıları uzaklaştırınız; göllenmiş su üzerine uygulamayınız.

b) Ürün Hazırlığı:

Ambalajı açmadan önce ve uygulama boyunca ateşleme kaynaklarını uzak tutunuz. Ürünü homojen hale getiriniz; **su veya başka çözücü ile seyreltmeyiniz**. Solvente dayanıklı, temiz düşük basınçlı püskürtme ekipmanı kullanınız. Tüm alan için yeterli ürün, güvenli havalandırma ve uygulama sırası hazırlayınız.

c) Uygulama Yöntemi:

Son yüzey bitişinden sonra, yüksek hacimli/düşük basınçlı püskürtmeyle eşit miktarda **kesintisiz ince film** oluşturunuz. Atlanan yer, göllenme ve aşırı kalınlık bırakmayınız. Uygulanan filmi yıkamayınız veya jelleşme için suyla işlemeyiniz. Yüzeyi **2-3 saat ve film kuruyana kadar** yağmur, kar ve erken trafikten koruyunuz. Sonraki kaplama öncesinde uyumluluğu deneyiniz; gerekiyorsa kür filmini kaldırınız.

SARFİYAT

Tek katta yaklaşık **0,15-0,25 L/m²**. Emicilik, yüzey dokusu ve hava koşullarına bağlıdır. Homojen film için deneme alanında gerçek sarfiyatı belirleyiniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Solvent içerir; **alev, kıvılcım ve sigaradan uzak tutunuz**. Kapalı alanda etkin havalandırma sağlayınız.
• Islak, emici olmayan, sırlı veya başka filmle kaplı yüzeye uygulamayınız. Kalınlık farkı leke yapabilir.
• Kür, derz tasarımı ve doğru beton uygulamasının yerini almaz; tüm çatlakları önleme garantisi vermez.

Aletlerin Temizliği:

Aletleri hemen üreticinin önerdiği uyumlu temizleyiciyle, iyi havalandırılan ve ateşleme kaynağı olmayan alanda temizleyiniz.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Hidrokarbon reçine esaslı, solvent bazlı sıvı kür malzemesi.
Görünüm / Renk	Şeffaf amber / sarı sıvı.
Ambalaj	20 L bidon; 180 L varil; 1000 L büyük ambalaj.
Raf Ömrü	Uygun depolamada üretimden itibaren 12 ay.
Depolama	Kapalı orijinal ambalajda, kuru (bağıl nem ≤%60), +5°C / +25°C ortamda saklayınız. Güneşten, dondan ve ısı kaynaklarından koruyunuz; kullanılmadığında kapağı sıkıca kapatınız.

UYGULAMA BİLGİSİ

Hazırlık / Seyreltme	Kullanıma hazır; seyreltilmez.
Yöntem	Düşük basınçlı püskürtme; sürekli film.
Beton / Yağmurdan Koruma	≥C20/25 / 2-3 saat ve film kuruyana kadar.

TEKNİK BİLGİ

Etki Mekanizması	Film oluşturarak su kaybını azaltır.
Yoğunluk / Katı Madde	Hidrokarbon formül için üretici teyidi gerekir.
Kür Etkinliği Deneyi	Sayısal sonuç için güncel deney raporu gerekir.

23°C / %50 bağıl nem. Süreler saha koşullarına göre değişir.

GÜVENLİK UYARILARI

• **P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
• **P264 / P280** Elleçlemeden sonra elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. / Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın.
• **P305+P351+P338** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
• **P302+P352** CİLTLE TEMAS HALİNDE: Bol su ile yıkayın.
• **P273** Çevreye salınmasından kaçının.
• **P301+P312** YUTULMASI HALİNDE: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız zehir merkezini/doktoru arayın. Kabı veya etiketi gösterin.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL UYARILAR

a) Atık İmha Etme:

Artan ürünü ve kirlenmiş ambalajı yerel kurallara uygun yetkili atık toplama/bertaraf kuruluşuna veriniz. Kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yakmayınız.

b) Yasal Sorumluluk:

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. ürünleri hakkında bu teknik dokümanda yer alan veriler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında firmamızın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir.

Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün **Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.** başvurarak temin edebilecekleri Ürün Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.

BİLEŞEN İSMİ

Hidrokarbon reçine esaslı, solvent bazlı sıvı kür malzemesi.

SOLVENT ESASLI ÜRÜNLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

Alev, kıvılcım, sıcak yüzey ve sigaradan uzak tutunuz. Etkin havalandırma sağlayınız; buharı ve püskürtme sisini solumayınız. Cilt ve göz temasını önleyiniz; uygun kimyasala dayanıklı eldiven ve göz koruyucu kullanınız. Ateşleme kaynaklarını kontrol ediniz. Tehlike sınıfları, depolama ve ilk yardım için güncel ürün GBF'sini esas alınız.

TEKNİK VERİLER	
Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.	
Adana Hacı Sabancı OSB, İsmet Atlı Cad. No:7 01410 Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE	
8003 TERMA KÜR HC	
ÜRÜN BİLGİLERİ	
Ürün Tipi	Hidrokarbon reçine / solvent bazlı
Görünüm	Şeffaf amber / sarı
Tüketim	0,15-0,25 L/m² / kat
Uygulama	Düşük basınçlı püskürtme
Hazırlık	Seyreltilmez
Ambalaj	20 / 180 / 1000 L
Raf Ömrü	12 ay

Taze betonda film oluşturan kür malzemesi.

Yoğunluk, katı madde ve sayısal kür etkinliği güncel ürün deneyiyle doğrulanmalıdır.

CERTIFIED ISO 9001 GUARANTEE

TERMA YAPI KİMYASALLARI

Terma Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Production Place/Üretim Yeri
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
İsmet Atlı Cad. No:7 / 01410
Sarıçam / ADANA / TÜRKİYE
Contact : +90(322) 394 31 01
E-mail : info@termatect.com
www.termatect.com

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ
8003 TERMA KÜR HC
Ekim 2026 • Türkçe